

**ARECA CARTER EP 80W90****Huile transmission mécanique 80W90**

Huile extrême pression pour transmission mécanique.

**Spécifications**

✓ API GL4

**Caractéristiques physico-chimiques**

| Caractéristiques                               | Méthode     | Unité | Valeur type | Mini   | Maxi   |
|------------------------------------------------|-------------|-------|-------------|--------|--------|
| Grade de viscosité                             | SAE-J       | -     | 80W90       | -      | -      |
| Viscosité cinématique à 100°C                  | ASTM D 7279 | cSt   | 15,5        | 13,5   | 18,5   |
| Viscosité cinématique à 40°C                   | ASTM D 7279 | cSt   | 150         | -      | -      |
| Indice de viscosité                            | ASTM D 2270 | -     | 105         | -      | -      |
| Densité                                        | D 20/4      | -     | 0,902       | -      | -      |
| Viscosité Brookfield à -26°C                   | -           | cP    | -           | -      | 150000 |
| Analyse spectrométrique<br>Phosphore<br>Soufre | ICP         | ppm   | 150<br>7800 | ± 10 % |        |
| Couleur                                        | Visuelle    | -     | Verte       | -      | -      |

**Etiquetage et Sécurité**

Voir Fiche de Données de Sécurité