

**ARECA M2200****Huile moteur 10W30**

Huile moteur destiné aux véhicules particuliers.

ARECA M2200 assurera le maintien de la propreté interne du moteur ainsi que la protection contre l'usure.

Cette huile est parfaitement adaptée lorsque le niveau de performance API SF/CD est requis.

**Spécifications**

✓ API SF / CD

**Caractéristiques physico-chimiques**

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Min.	Max.
Grade de viscosité	SAE J300	-	10W30	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7042	cSt	10,9	9,3	12,5
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7042	cSt	71	-	-
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	144	-	-
Viscosité CCS à -25°C	ASTM D 5293	mPa.s	5500	-	7000
Viscosité HTHS à 150°C	ASTM D 4683	mPa.s	3,1	2,9	-
Viscosité MRV à -30°C	ASTM D 4684	mPa.s	26000	-	60000
Densité à 20°C	ASTM D 7042	-	0,858	-	-
Point d'écoulement	ASTM D 97	°C	-43	-	-
T.B.N.	ASTM D 2896	Mg KOH/g	5,4	4,6	6,2
Analyse spectrométrique	ICP	ppm			
Phosphore			780	-	-
Zinc			870	-	-
Magnésium			1110	-	-
Volatilité NOACK	ASTM D 5800	% masse	10,5	-	-
Couleur	ASTM D 1500	-	3,5	-	6,5

**Etiquetage et Sécurité**

Voir Fiche de Données de Sécurité