

**ARECA MATIC CT 30****Fluide de transmission "Powershift"**

Huile haut de gamme pour transmissions hydrocinétiques de type « Powershift ».

**Spécifications**

- ✓ API GL4
- ✓ Allison C-4
- ✓ Caterpillar TO-4
- ✓ Komatsu KES 07.868.1
- ✓ Sperry Vickers / Eaton M2950S

**Caractéristiques physico-chimiques**

| Caractéristiques              | Méthode     | Unité | Valeur type | Mini | Maxi |
|-------------------------------|-------------|-------|-------------|------|------|
| Grade de viscosité            | SAE-J       | -     | 30          | -    | -    |
| Viscosité cinématique à 100°C | ASTM D 7279 | cSt   | 12,0        | 9,3  | 12,5 |
| Viscosité cinématique à 40°C  | ASTM D 7279 | cSt   | 100         | -    | -    |
| Indice de viscosité           | ASTM D 2270 | -     | -           | 95   | -    |
| Densité                       | D 20/4      | -     | 0,880       | -    | -    |
| Point d'écoulement            | ASTM D 5950 | °C    | -19         | -    | -15  |
| Couleur                       | ASTM D1500  | -     | 3,5         | -    | 4,5  |

**Etiquetage et Sécurité**

Voir Fiche de Données de Sécurité