

ARECA TRANSMATIC U**Fluide ATF universel**

Fluide synthétique universel pour transmissions automatiques (hydrocinétiques) permettant de répondre aux besoins d'une majorité de constructeurs.

Spécifications

Ce fluide universel couvre les exigences listées dans le tableau au verso.

Caractéristiques physico-chimiques

Caractéristiques	Méthode	Unité	Valeur type	Mini	Maxi
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D 7279	cSt	31,0	-	-
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D 7279	cSt	6,3	6,1	6,7
Indice de viscosité	ASTM D 2270	-	155	150	-
Point d'écoulement	ASTM D 5950	°C	-	-	-36
Densité	D 20/4	-	0,838	-	-
Viscosité Brookfield à -40°C	ASTM D 2983	cP	14000	-	17000
KRL	20 h	cSt	5,7	5,4	-
Couleur	Visuelle	-	Rouge	-	-

Etiquetage et Sécurité

Voir Fiche de Données de Sécurité

Constructeurs	Spécifications
Allison	C4
	TES-389
	TES-295
ATF	Esso LT 71141
	Shell 3353
	Shell 134
	JWS 3309
	Mobil ATF 3309
	Shell 3403-M115
	Shell M-1375.4
	Shell LA 2634
	Texaco ETL 7045E
	Texaco ETL 8072b
	Texaco N402
Bentley	P/N PY112995PA
BMW MINI	P/N 81 22 9 40 272/275
	P/N 81 22 9 407 858/859
	P/N 83 22 0 024 249/359
	P/N 83 22 0 026 922
	P/N 93 22 0 142 516
	P/N 83 22 0 397 114/163 514
	P/N 83 22 0 402 413
	P/N 83 22 0 403 248
	P/N 83 22 7 542 290
	P/N 83 22 9 407 765
	P/N 83 22 9 407 807
	P/N 83 22 2 152 426
Chrysler Dodge Jeep	+4
	AS68RC ATF
	P/N 05127382AA
	P/N 68043742AA
	SP-III
	P/N 68157995AA

Constructeurs	Spécifications
Ford Lincoln/Mercury	P/N XT-10-QLV [LV]
	P/N XT-2-QDX [M]
	P/N XT-2-QSM [Syn]
	P/N XT-5-QM or -DM [V]
	P/N XT-6-QSP or -DSP [SP]
	P/N XT-8-QAW [Premium]
	P/N XT-9-QMM5 [FNR5]
	WSS-M2C922-A1
GM / GMC Opel / Saturn	AW-1
	Dexron® II/IIID/IIIE
	Dexron® IIIG/IIIH
	P/N 12378515 [Synthetic]
	P/N 19 40 700
	P/N 19 40 767
	P/N 21005966 Transaxle
	P/N 22717466
	P/N 88863400
	P/N 88863401
	P/N 88900925
	P/N 9986195
Honda Acura	T-IV
	Type A Suffix A
Hyundai/Kia	DW-1
	Z-1
	ATF Red-1K
	Genuine ATF
	JWS-3309 T-4
	NWS-9638 T-5
	P/N 040000C90SG
	P/N UM040 CH20 Red-1
Idemitsu	SP-II/III
	SP-IV/SPH-IV
	ATF HP
	K 17
Isuzu	ATF II/III
	Genuine ATF
	P/N 08200-9001

Constructeurs	Spécifications
Jaguar	Fluid 0432
	JLM 20238
	JLM 20292
	JLM 21044
	K 17
	WSS-M2C922-A1
	Fluid 8432
JASO	M315, Class 1A
Land Rover	P/N TYK500050
	P/N LR0022460
	Esso Type LT 71141
	Texaco ETL-7045E
MAN	339A
Maserati	P/N 231603
Mazda	F-1
	FZ
	JWS 3317
	M-5, P/N XT-9-QMM5
	M-III
	Type T-IV
Mercedes Daimler	MB 236.3/5/6/7/8/9
	MB 236.10/11/91
	MB 236.12/14/15/41
Mitsubishi	ATF-J2
	ATF-J3
	SP, P/N MS991156
	SP-II/III
Nissan / Infinity	402
	Matic-D/J/K/W
	Matic-S
Porsche	P/N 000 043 204 41
	P/N 000 043 205 09
	P/N 000 043 205 28
	P/N 000 043 304 00
	P/N 999 917 547 00 (A2)
PSA Peugeot-Citroën	P/N 000169756
Renault	Matic D2

Constructeurs	Spécifications
Saab	3309 -T- IV
	P/N 93 165 147 - AW-1
SSANG YONG	DSIH 5M-66
Subaru	HP
	P/N K0140Y0700
Suzuki	3314/3317
Toyota / Lexus Scion	Type D-II/T/T-III/T-IV
	Type WS
Volkswagen Audi	G 052 025 A2
	G 052 055
	G 052 162 (-A1-A2)
	G 052 533
	G 052 990 (A2)
	G 055 005 (-A,-A2)
	G 055 025 (A2)
	G 055 540 (A2)
	G US 000 162
Volvo	G 055 162 (-A2, -A6)
	G 060162 (-A1, -A2, -A6)
	P/N 1161521
Volvo Constr.Equip.(VCE)	P/N 1161540 / 1161640
	1273.41